



**pergocasa®**  
**Wall**

 **ARQUATI®**  
DOVE C'È IL SOLE

**Pergocasa® Wall 140 / 90** è un sistema di copertura mobile con struttura in alluminio, per installazioni aeree muro/muro.

**Pergocasa® Wall** in sintesi:

- Le guide sono ancorate con staffe in acciaio inox posizionate alle estremità di ciascun profilo guida;
- La resistenza al vento è garantita minimo al grado 6 della scala Beaufort (classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 ed Eurocodici Strutturali);
- Wall 140 / 90 è realizzabile fino a un massimo di 4 guide. La guida ha una sezione di 6,6 cm x 13,5 cm per la versione 140 e di 5,1 cm x 9 cm per la versione 90;

### Dotazione standard

Tettuccio  
Antigoccia  
Motore Somfy Pergola iO  
Tessuto Sunrain 569  
Carrello avanzato

### Plus di prodotto

#### Un motore robusto e affidabile

Wall utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte della movimentazione.

#### Aggancio rapido e sicuro per il fissaggio a parete

Nella parte superiore della staffa a parete è presente un'asola che permette l'aggancio rapido della guida. Questo consente all'operatore di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta tranquillità.

- Il movimento del telo, con chiusura a impacchettamento, avviene con motore o ad argano (fino a un massimo di 350 cm). Il telo viene movimentato da carrelli che scorrono all'interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio guidata da una puleggia dentata;
- La movimentazione del telo avviene mediante un motore coassiale pensato per garantire facilità di montaggio e manutenzione. Sulle guide sono previsti, di serie, profili in PVC che impediscono le infiltrazioni di acqua;
- La struttura è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016, avorio 1013 e marrone 8017. Tubi frangitratta disponibili in bianco e avorio. Accessori in acciaio INOX AISI 304, tettucci di protezione (optional) in alluminio verniciati in tinta con la struttura portante.

### Dotazione opzionale

Impianto luci led  
Guida aggiuntiva  
Frangivento intermedio aggiuntivo  
Arcareccio supplementare  
Gronda frontale

### Colore struttura standard

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|    | Grigio Antracite Esclusivo ANTRA24 |
|    | Bianco RAL 9016                    |
|   | Marrone RAL 8017                   |
|  | Avorio RAL 1013                    |

Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.



### Caratteristiche



STRUTTURA  
IN ALLUMINIO

STAFFE E  
VITERIE INOX

PROTEZIONE  
DAL SOLE

PROTEZIONE  
DAL VENTO

TESSUTI  
IGNIFUGHI  
(a richiesta)

PROTEZIONE  
DALLA PIOGGIA